Dämmunterlagen Technische Daten



Contract 250

2513



Einsatzgebiet Laminat, Parkett, Teppich, Hydro Click, LVT

- Gute Trittschalldämmung
- Spürbare Verbesserung des Raumschalles bei Laminatböden
- · Hoher Gehkomfort bei Teppichböden

Wärmedurchlasswiderstand 0,09 m² K/W

Gute Wärmeisolation



Schwammgummi mit Kraftpapier
2,50 mm
$1 \times 15 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$
2374 g/m ²
20 dB
2



Verlegehinweise	
Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung, sofern sie dem Produkt beiliegt, ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeits-werte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Teppichböden	Gestürzt verlegen, Textilpapier nach oben, beidseitig vollflächig verkleben oder lose verlegen beim Verspannen des Teppichbodens.
Unter Parkett/Laminat Hydro Click, LVT	Gestürzt und lose verlegen, Textilpapier nach oben, schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine mind. 0.2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
Klebstoffempfehlung	Dispersionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



Dämmunterlagen Technische Daten



DL, CC, CS Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS


Tritts chall minder ung



RLB

Schutz bei fallenden Gegenständen







Hydro Click / LVT





2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG





