

Ecosol Kork-Gummi

2548



Einsatzgebiet

Laminat, Parkett, Teppich, Linoleum, Hydro Click, LVT, PVC, CV, Kautschuk, verkleben von 2/3-Schicht-Parkett

- Geeignet um einfach und sicher Parkett und LVT zu verkleben
- Sehr gute Trittschalldämmung
- Umweltfreundliches Material
- Druckfest und doch elastisch
- Gute Kälte- und Wärmeisolation
- Atmungsaktiv



Material	Recyclinggranulat auf Kork- und Gummibasis
Dicke	3,00 mm
Masse	1 × 20 m = 20 m ²
Materialgewicht	2000 g/m ²
Materialdichte	500 – 600 kg/m ³
Trittschalldämmung	-19 dB
Druckfestigkeit	≥ 400 kPa
Reissdehnung	≥ 15%
Wärmedurchlasswiderstand	0,078 m ² K/W



Verlegehinweise

- | | |
|---|---|
| Verlegung unter Parkett schwimmend | Unterlage lose verlegen. Schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen! |
| Verlegung unter Klebe-Parkett | Unterlage vollflächig verkleben. Nutzbelag auf Unterlage ebenfalls vollflächig verkleben. Zu beachten: nicht geeignet für Massivparkett! |

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

