

Ecosol Pur 250

2549



Einsatzgebiet

Laminat, Parkett, Teppich, Linoleum, Hydro Click, LVT, PVC, CV, Kautschuk, verkleben von 2/3-Schicht-Parkett

- Geeignet um einfach und sicher Parkett und LVT zu verkleben
- Vielseitig einsetzbar
- Druckfest und geringe Aufbaudicke
- Gute Kälte- und Wärmeisolation
- Atmungsaktiv



Material	PUR-Gummigranulat hochverdichtet
Dicke	2,50 mm
Masse	1 × 32 m = 32 m ²
Materialgewicht	2190 g/m ²
Materialdichte	700 kg/m ³
Trittschalldämmung	-15 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,078 m ² K/W



Verlegehinweise

Verlegung unter Parkett schwimmend	Unterlage lose verlegen. Schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
Verlegung unter Klebe-Parkett	Unterlage vollflächig verkleben. Nutzbelag auf Unterlage ebenfalls vollflächig verkleben. Zu beachten: nicht geeignet für Massivparkett!
Klebstoffempfehlung	UZIN KE 2000S

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS


Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen

 Teppich

 Parkett und Laminat

 Hydro Click / LVT

 PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

 Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

