

Entkopplungsvlies

2618



Einsatzgebiet

Teppich-, Parkett-, Laminat-, Hydro-Click-, LVT-, Kautschuck-, PVC- und CV Unterlage

- Entkoppelt Spannungen bei der Verlegung
- Reduziert Spannungen
- Hohe Reissfestigkeit



Material	Polyester Vlies
Dicke	1,13 mm
Masse	1 × 50 m = 50 m ²
Materialgewicht	250 g/m ²
Wärmedurchlasswiderstand	0,02 m ² K/W
Brennverhalten	E nach EN ISO 11925-2:2010



Verlegehinweise

Verlegung

Der Untergrund muss trocken, haftungsfreundlich und eben sein. Altes Parkett ist in der Regel zu schleifen. Abgestimmt auf den vorgesehenen Klebstoff wird der Untergrund bei Bedarf vorgestrichen. Die Vliesbahnen werden zunächst lose ausgelegt und grob zugeschnitten. Vor dem Verkleben werden die Bahnen zur Hälfte zurückgeschlagen. Klebstoff nach Herstellerangaben gleichmässig auftragen, Bahnen einlegen und gut anwalzen. Zur Verklebung können alle Klebstoffarten angewandt werden.

Unter Parkett/Laminat

Die Wartezeit bis zum Aufbringen des Oberbelages richtet sich nach der Trocknung des Klebers, Herstellerangaben beachten. Die Auswahl des Klebstoffes richtet sich nach der Art des Parkettholzes. Trocknungszeiten bis zum Schleifen und Versiegeln werden durch das Vlies nicht beeinflusst.

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

