

PE-Folie

2703



Einsatzgebiet

PE-Folie als Wasserdampfbremse

- Zur schwimmenden Verlegung unter Fussböden
- Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit



Material	PE-Folie
Dicke	0,20 mm
Masse	2 × 15 m = 30 m ²
Materialgewicht	158 g/m ²



Verlegehinweise

Die PE-Folie dient zum Schutz von aufsteigender Feuchtigkeit (max. 2% CM Restfeuchte im Untergrund). Bei der Verlegung können die Stösse mit einem geeigneten Klebeband abgeklebt werden, oder man lässt die Bahnen 20 cm überlappen.

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

