

Rollkork



* nur 2 und 3 mm

Einsatzgebiet

Spezialunterlage für Teppich, Parkett, Laminat, LVT, PVC und CV

- 100% Naturprodukt
- Kälte und Wärmeisolation
- Atmungsaktiv
- Druckfest und doch elastisch



Artikel-Nummer	19004	18999	18998	18996
Material	Korkgranulat	Korkgranulat	Korkgranulat	Korkgranulat
Dicke	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm
Rollenmass	1 m × 30 m = 30 m ²	1 m × 20 m = 20 m ²	1 m × 15 m = 15 m ²	1 m × 10 m = 10 m ²
Raumgewicht	220 – 280 kg/m ³			
Materialgewicht	500 g/m ²	750 g/m ²	1000 g/m ²	1250 g/m ²
Trittschalldämmung	-16 dB	-18 dB	-19 dB	-20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,04 m ² K/W	0,042 m ² K/W	0,042 m ² K/W	0,042 m ² K/W



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung, sofern sie dem Produkt beiliegt, ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Teppich, PVC, CV	Gestürzt verlegen, beidseitig vollflächig verkleben oder lose verlegen beim Verspannen des Teppichbodens.
Unter Parkett/Laminat	Gestürzt und lose verlegen, schwimmende Verlegung des Nutzbelages. Auf mineralische Untergründe immer zuerst eine mind. 0.2 mm starke PE-Folie verlegen. Niemals PE-Folie auf organische Untergründe verlegen!
Klebstoffempfehlung	Dispersionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen

Teppich

Parkett und Laminat

Hydro Click / LVT

PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

