

Scanofelt 600

1999



Einsatzgebiet

Teppichunterlage ungummiert

- Ideale Spannfiltzunterlage
- Wiederaufnehmbar
- Hohe Trittschalldämmung
- Wärmeisolierend
- Erhöht die Lebensdauer des Teppichbodens



Material	Imprägnierter Nadelfiltz aus 100% synthetischen Textilfasern ungummiert!
Dicke	6,00 mm
Masse	2 × 25 m = 50 m ²
Materialgewicht	600 g/m ²
Trittschalldämmung	-24 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,16 m ² K/W



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeits-werte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Teppichböden	Gestürzt und lose innerhalb der Nagelleisten verlegen, verspannen des Nutzbelages

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

