

Sempaflex Beige

2415



* Ausgenommen Linoleum

Einsatzgebiet

Spezialunterlage für Teppich, PVC, CV, Kautschuk, Hydro Click, LVT

- Rückstandsfreies Wiederaufnahmeverfahren
- Keine Beeinträchtigung des Untergrundbelages
- Rasche Verlegung des Nutzbelages
- Keine Wellenbildung



Material	Polyesterbasis mit beige SBR-Latex
Dicke	1,00 mm
Masse	2 x 20 m = 40 m ²
Materialgewicht	1000 g/m ²



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Teppiche, PVC, CV, Kautschuk	Gestürzt und lose verlegen. Von Bahn zu Bahn ca. 1 mm und zu Wänden und Auskerbungen ca. 3 mm Abstand einhalten. Vollflächiges Verkleben des Nutzbelages. Bei PVC-Belägen darf die Fläche von 40 m ² nicht überschritten werden.
Klebstoffempfehlung	Dispensionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages. Z. B. Uzin KE2000S (nicht saugfähiger Untergrund)

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen



Teppich



Hydro Click / LVT



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum



Spezialunterlagen

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

