


Sempafloor grün



Einsatzgebiet

Teppichunterlage

- Gute Trittschalldämmung
- Hoher Gehkomfort
- Spürbare Wärmedämmung
- Gutes Wiedererholungsvermögen
- Schwer entflammbar



Material	Polyestervlies auf Latexschaum
Dicke	4,00 mm
Masse	2 × 25 m = 50 m ²
Materialgewicht	1500 g/m ²
Trittschalldämmung	-25 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0.073 m ² K/W
Brennverhalten	Bfl-s1 schwer entflammbar nach EN15635-12



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Teppichböden	Gestürzt verlegen, mit PES-Vlies nach oben, beidseitig vollflächig verkleben.
Klebstoffempfehlung	Dispersionskleber, abgestimmt auf die Beschaffenheit des Nutzbelages (Uzin KE2000S für nicht saugfähigen Untergrund, Uzin 88 für saugfähigen Untergrund)

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS


Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen

 Teppich

 Parkett und Laminat

 Hydro Click / LVT

 PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

 Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

