

Silent Foot

2008



Einsatzgebiet

Teppichunterlage

- Wiederaufnehmbar
- Exzellenter Gehkomfort für Teppichböden



Material	PES-Vliesstoff
Dicke	6,00 mm
Masse	1.37 × 22 m = 30,14 m ²
Materialgewicht	900 g/m ²
Trittschalldämmung	-26 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,140 m ² K/W
Brennverhalten	Cfl-s1 schwer entflammbar



Verlegehinweise

Verlegung

Lassen Sie die Unterlage vor der Verlegung mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur akklimatisieren. Der Boden muss vor der Verlegung trocken und sauber sein. Die selbstklebende Schicht der Unterlage soll nach unten zeigen. Die Unterlage soll rechtwinklig zur Verlegerichtung des Teppichs verlegt werden. Nach dem Verlegen der Unterlage soll sie mit einer Walze (max. 30 kg) bearbeitet werden. Der letzte Schritt ist das vollständige Verkleben der Unterlage.

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

