

Timberlay Gold



Einsatzgebiet

Parkett- und Laminatunterlage, Wasserdampfbremse, 20 cm Überlappung, Hydro Click, LVT

- **Gute Trittschalldämmung**
- **Spürbare Verbesserung des Raumschalles bei Laminatböden**
- **Integrierte Wasserdampfbremse inkl. Überlappung**



Material	Schwammgummi mit Gold-Alufolie mit 20 cm Überlappung
Dicke	3,50 mm
Masse	1.15 × 13.11 m = 15,07 m ²
Materialgewicht	2545 g/m ²
Trittschalldämmung	-21 db
Wärmedurchlasswiderstand	0,55 m ² K/W
Brennverhalten	M3 schwer entflammbar (getestet nach französischer Norm)



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Parkett/Laminat, Hydro Click, LVT	Gestürzt und lose verlegen, Alufolie zur wärmeren Seite hin. Timberlay wird ausschliesslich für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatböden auf mineralischen Untergründen eingesetzt. Timberlay ist ungeeignet auf organischen Untergründen!

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

