

## Uno Plus



### Einsatzgebiet

Hydro Click/LVT, Parkett und Laminat

- Mit Feuchteschutz
- Gute Tritt- und Gehschallwerte
- Mit Überlappung
- Ermöglicht Verlegung bei bis zu 2% Restfeuchtigkeit
- Umweltfreundliches Material



<b>Material</b>	Polyolefinschaum, einseitig laminiert mit metallisierter Dampfbremsfolie
<b>Dicke</b>	1,60 mm
<b>Masse</b>	93 (98 mit Überlappung) × 16.13 m = 15 m <sup>2</sup>
<b>Materialgewicht</b>	111 g/m <sup>2</sup>
<b>Trittschalldämmung</b>	-19 dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,044 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b>	Efl
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstand</b>	≥ 75 m



### Verlegehinweise

<b>Verlegung</b>	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
<b>Untergrund Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
<b>Unter Parkett/Laminat, Hydro Click/LVT</b>	Gestürzt und lose verlegen. Metalisierte Dampfbremsfolie zur wärmeren Seite hin. UNO plus wird ausschliesslich für die schwimmende Verlegung auf mineralischen Untergründen eingesetzt. Ist ungeeignet auf organischen Untergründen.

### Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



**DL, CC, CS**

Schutz bei Belastung



**R**

Eignung Fussbodenheizung



**SD**

Schutz vor Feuchtigkeit



**RWS**

Gehschallreduktion



**IS**

Trittschallminderung



**RLB**

Schutz bei fallenden  
Gegenständen



Teppich



Parkett und Laminat



Hydro Click / LVT



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum



Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

### Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
info@siltex.ch · www.siltex.ch

