

Uno



Einsatzgebiet

Hydro Click/LVT, Parkett und Laminat

- **Umweltfreundliches Material**
- **Gute Tritt- und Gehschallwerte**
- **Gute Ausgleichsfähigkeit**
- **Ausgezeichnete chemische Beständigkeit**



| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Material | Polyolefinschaum |
| Dicke | 1,60 mm |
| Masse | 1 x 15 m = 15 m ² |
| Materialgewicht | 66,67 g/m ² |
| Trittschalldämmung | -19 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,044 m ² K/W |
| Brennverhalten | Efl |



Verlegehinweise

| | |
|---|--|
| Verlegung | Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten. |
| Untergrund Vorbereitung | Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten. |
| Unter Parkett/Laminat, Hydro Click/LVT | Gestürzt und lose verlegen, UNO wird ausschliesslich für die schwimmende Verlegung auf mineralischen Untergründen eingesetzt. Ist ungeeignet auf organischen Untergründen. |

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen

 Teppich

 Parkett und Laminat

 Hydro Click / LVT

 PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

 Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

