

Ureno Renovierplatten



Einsatzgebiet

Entkopplungs-Platte auf mineralische Untergründe

- Zur Entkopplung
- Auf mineralische Untergründe
- Schalldämmung auf kritischen Untergründen



Artikelnummer	2614	2615	2616
Material	Mischung aus Polyethylenterephthalat, Polypropylen, Polyethylen		
Dicke	4,0 mm	9,0 mm	15,0 mm
Mass	1 m × 0,6 m = 0,6 m ²	1 m × 0,6 m = 0,6 m ²	1 m × 0,6 m = 0,6 m ²
Materialgewicht	3200 g/m ²	6000 g/m ²	9000 g/m ²
Druckfestigkeit (DIN 53456)	15 N/mm ²	10 N/mm ²	10 N/mm ²
Biegefestigkeit (DIN 53453)	4 N/mm ²	2 N/mm ²	2 N/mm ²
Reissfestigkeit	6 N/mm ²	6 N/mm ²	6 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,110 \text{ W/mk}$	$\lambda = 0,060 \text{ W/mk}$	$\lambda = 0,080 \text{ W/mk}$
Anwendungsbereich	innen	innen	innen
Trittschalldämmung	-14 dB	-17 dB	-20 dB



Verlegehinweise

Ureno ist als entkoppelnde und mit Ureno 9+15 auch schalldämmende Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch für Teppichböden und Kunststoffbeläge geeignet. Die entkoppelnde Wirkung beruht auf dem Abbau von Scherspannungen durch plastische Verformung innerhalb der Ureno-Platte, bei einem rissigen Untergrund oder einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen oder mit Ureno 9+15 auch bei einem biegeweichen Untergrund. Bei Ureno 9+15 bewirkt die besondere Struktur der Ureno-Platte zudem eine erhebliche Schallabsorption. Detailliertere tech. Angaben zu den einzelnen Dicken von Ureno sind bei uns erhältlich.

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

