

# Wakol Sperrmatte

2100



## Einsatzgebiet

Teppich-,Hydro Click, LVT-, PVC, CV, Kautschuk-Unterlage

- Dampfdicht
- Schnelle und einfache Verlegung
- Direkt belegbar/ beklebbar



<b>Material</b>	Kunststoffgebundene Glasfasermatte mit rückseitigen Noppen
<b>Dicke</b>	1,50 mm inkl. Noppen
<b>Masse</b>	2 x 35 m = 70 m <sup>2</sup>
<b>Materialgewicht</b>	1300 g/m <sup>2</sup>
<b>Trittschalldämmung</b>	-7 dB zuzüglich Nutzbelag
<b>Brennverhalten</b>	Cfl-s1



## Verlegehinweise

### Verlegung

Die akklimatisierte Unterlage wird lose mit den Noppen nach unten auf den Untergrund ausgelegt, wobei die Bahnen richtungsgleich zum verlegenden Oberbelag ausgelegt werden. Die Nähte der Sperrmatte und des Oberbelages müssen einen Stossversatz von mindestens 20 cm aufweisen. Im Wandbereich und zu angrenzenden Bauteilen mindestens 5 mm Abstand einhalten.

**Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!**

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



**DL, CC, CS**

Schutz bei Belastung



**R**

Eignung Fussbodenheizung



**SD**

Schutz vor Feuchtigkeit



**RWS**

Gehschallreduktion



**IS**

Trittschallminderung



**RLB**

Schutz bei fallenden  
Gegenständen




Teppich



Hydro Click / LVT



Verkleben von



Parkett und Laminat



PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

2/3-Schicht-Parkett

### Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
info@siltex.ch · www.siltex.ch

